

Produktbeschreibung:

CH70 ist das Mobiltelefon mit vielen Zusatzfunktionen (Vibrationsmodul, Kopfhöreranschluss) und geeignet für den Empfang von SMS - Informationen.

CH72 ist das Mobiltelefon als das Standard-Handgerät mit allen wesentlichen Funktionen, u.a. besonders langen Sprech- und Standby-Zeiten und der Empfang von SMS – Informationen.

CH74 ist das Mobiltelefon mit integriertem Vibrationsmodul, Kopfhöreranschluss und Freisprechmöglichkeit. Durch den IP54 - Schutz ist dieses Gerät besonders für den Einsatz in der Industrie geeignet. Als Ausführung CH74-Ex auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar.

Einfache Montage und Handhabung

Alle Handgeräte haben die komplette Durchschaltung der analogen Funktionen des angeschalteten drahtgebundenen Telefonsystems und sind unabhängig oder zusammen mit einem normalen Tischtelefon einsetzbar. Bei dieser Anwendung hat das Mobiltelefon die gleiche Rufnummer wie das vorhandene fest installierte Telefon. Es müssen keine zusätzlichen Rufnummern gewählt werden. Bei einer digitalen Anschaltung können die wichtigsten ISDN Leistungsmerkmale genutzt werden.

Zubehör

Neben Tragetasche mit Gürtelclip, Gürteltrageholster, Einzelladestation ist auch eine Docking-Station mit Freisprecheinrichtung incl. V24-Schnittstelle lieferbar (CH70).

Sicherheit und Notruf

In einer speziellen Ausführung ist das CH70 (Security) mit einem roten Notruftaste ausgerüstet. Die Betätigung des Notruftastes löst eine SMS-Meldung an ein bestimmtes Handgerät, an eine Gruppe oder einen Sammelruf an alle Geräte aus.

DECT – offener Standard

Alle Handgeräte verwenden die DECT Technologie (Digital Enhanced Cordless Telephonie), einen internationalen offenen Standard, der die gleiche Sprachqualität wie normale, festverdrahtete Telefone bietet. Außerdem garantiert die Sprachkanal- Codierung Abhörsicherheit.

Gesprächsübergabe und Gesprächsumschaltung

Mit dem DECT-Telefon von MULTITONE können Sie sich im gesamten Empfangsbereich frei bewegen und telefonieren. Bei einem Wechsel in eine andere Funkzelle erfolgt kein Gesprächsabbruch.

SMS-Übertragung

Alle Handgeräte sind für den Empfang von internen SMS-Nachrichten vorbereitet. Über unterschiedliche Schnittstellen können Meldungen aus GLT-Anlagen (Gebäudeleittechnik), ZLT-Systeme (zentrale Leittechniken), Brandmeldeanlagen oder Lichtrufsystemen empfangen werden. Dafür wird eine spezielle Anschaltbox (P318) benötigt.

Produktmerkmale:

- DECT-Handgeräte mit GAP Standard
- 3-Zeilen-Display mit je 12 Zeichen
- Anzeige von SMS Nachrichten über Kontakte oder Datenschnittstellen
- Vibrationsalarm (zuschaltbar)
- Anschluß von Kopfsprech- Garnitur mit automatischer Gesprächsannahme
- Einstellbare Lautstärke
- LED-Anzeige für eingehende Rufe
- Telefonbuch bis zu 65/80 Teilnehmern
- Gewicht nur 121/130 Gramm
- Geringe Abmessungen
- Sehr langer Sprech- und Standby -Betrieb
- Einzellader mit Netzteil
- Docking-Station mit Freisprecheinrichtung (CH70)
- Schutzart IP54 für Industrie - Ausführung
- Alarmfunktionen
- Ex-Schutz-Ausführung

