

## Produktbeschreibung

### Produktbeschreibung:

Die Wandeinheit organisiert die Rufe eines Zimmers und kombiniert einfache Bedienung und Komfort in einem Gerät. So sind die Rufe Normalruf (Bewohner/ Patient) und Assistenzruf mit direktem Tastendruck auslösbar. Die Quittierung erfolgt über die Chipkarte.

Jeder Ruf wird durch eine Leuchtanzeige signalisiert. Der Rufende hat sofort eine Bestätigung und die Gewißheit, dass sein Ruf weitergeleitet wird.

Das Gehäuse ist aus bruchfestem Material und stabiler als Produkte aus herkömmlichen Tasterprogrammen.

Das Design der Wandeinheit kann durch die farbliche Wahl der oberen und unteren Abdeckstreifen angepaßt werden. Verfügbar sind grün, blau, lichtgrau und rot.

### Produktmerkmale:

WE120-CC-ZBM, Wandeinheit120 mit Chipkarte und ZB-Master

- Chipkarteneinführung von vorne
- schonende Behandlung der Chipkarte durch senkbare Kontakte
- Anwesenheitslampe grün
- Ruflampe rot, inkl. Findelicht
- Ruftaste rot
- Ass/Funktionstaste gelb
- bietet einen ZB-Master-Anschluß zur Ansteuerung von bis zu 16 Slave-Tastern/Modulen (z.B. Bett1, Bett2, Bett3, Zugtaster, Display usw.)
- weitere 2 Eingänge über Schraubklemme für klassische Verdrahtung ohne ZB-Anschluß
- 4 Ausgänge, mit jeweils 500mA belastbar
- akustische Rufnachsendung
- ZB-Slave-Anschluß, dadurch 2adrige Versorgung für Daten und Versorgung
- Frontfolie leicht abwischbar und beständig gegen Putzmittel
- Anschluß über Schraubklemmen (steckbar)
- Abdeckstreifen in unterschiedlichen Farben erhältlich
- vorbereitet für AP-Montage
- Maße: 80x120x20 (BxHxT)



### Produktmerkmale:

WE120-CC-ZBS, Wandeinheit120 mit Chipkarte und ZB-Slave

- Chipkarteneinführung von vorne
- schonende Behandlung der Chipkarte durch senkbare Kontakte
- Anwesenheitslampe grün
- Ruflampe rot, inkl. Findelicht
- Ruftaste rot
- Ass/Funktionstaste gelb
- akustische Rufnachsendung
- ZB-Slave-Anschluß, dadurch 2adrige Versorgung für Daten und Versorgung
- weitere 2 Eingänge über Schraubklemme für klassische Verdrahtung ohne ZB-Anschluß
- 4 Ausgänge, mit jeweils 500mA belastbar
- Anschluß über Schraubklemmen (steckbar)
- Frontfolie leicht abwischbar und beständig gegen Putzmittel
- Abdeckstreifen in unterschiedlichen Farben erhältlich
- vorbereitet für AP-Montage
- Maße: 80x120x20 (BxHxT)